

CAL. DIGITALES (TIPO ESTÁNDAR)

- No impermeable
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones: on/def, zero, mm/pulgadas
- Apagado automático, mueva la unidad para encender
- Batería CR2032
- Salida de datos
- Cumple con DIN862
- Fabricado en acero inoxidable
- Accesorio opcional: transmisor inalámbrico código **7315-25** (se necesita receptor), juego de accesorios para calibres digitales (código **6144**, sólo para rango 0-150mm y 0-200mm), accesorio para base de profundidad (código **6140**)




1108-150M

**INSPECTION
CERTIFICATE**

**SALIDA
DE DATOS**

**MODELO
POPULAR**



Código	Rango	Precisión	L	a	b	c	d
1108-150M *	0-150mm/0-6"	±0.02mm/±0.0010"	236mm	21mm	16mm	16mm	40mm
1108-200M *	0-200mm/0-8"	±0.03mm/±0.0015"	286mm	24mm	19mm	16mm	50mm
1108-250M *	0-250mm/0-10"	±0.03mm/±0.0015"	350mm	25mm	20.5mm	16mm	60mm
1108-300M *	0-300mm/0-12"	±0.03mm/±0.0015"	400mm	25mm	20.5mm	16mm	60mm

* Suministrado con certificado de inspección del fabricante