

CALIBRADORES DIGITALES DE RANURA INTERIOR

tope de profundidad
6143 (opcional)





botones de preajuste



1120-150A
tipo A

- Medir el diámetro de la ranura
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones tipo A: on/def, set, mm/pulgadas, preset (+, -)
tipo B: on/def, set, mm/pulgadas
tipo C: on/def, set, mm/pulgadas, ABS/REL, hold
- Battery CR2032
- Fabricado en acero inoxidable
- Accesorios opcionales: tope de profundidad (código 6143 para calibradores con c=16mm)



1120-150B
tipo B

1120-150P
tipo C

No impermeable, preajuste (no es necesario añadir la anchura de las mordazas en la lectura), con interfaz de datos (mm)

Código	Rango	Tipo	Precisión	L	a	b	c	d	e	f	Transmisor inalámbrico (opcional)
1120-150A	22-150mm/0.87-6"	A	±0.04mm/±0.0015"	250	5	11	16	30	1	4	7315-25 (se necesita receptor)
1120-1501	35-150mm/1.38-6"	A	±0.06mm/±0.0025"	250	6	17.5	16	60	1.5	4	
1120-200A	25-200mm/0.98-8"	A	±0.04mm/±0.0015"	310	5	12.5	16	40	1	4	
1120-2001	40-200mm/1.57-8"	A	±0.06mm/±0.0025"	310	7	20	16	70	2.5	4	
1120-300A	30-300mm/1.18-12"	A	±0.05mm/±0.0020"	410	5	15	16	50	1.5	4	
1120-3001	50-300mm/1.97-12"	A	±0.07mm/±0.0030"	410	8	25	16	80	2.5	4	7315-22 (se necesita receptor)
1120-500	40-500mm/1.57-20"	A	±0.07mm/±0.0030"	680	5	20	24	90	2.2	5.5	
1120-5001	60-500mm/2.36-20"	A	±0.08mm/±0.0035"	680	10	30	24	120	3.4	5.5	
1120-5002	80-500mm/3.15-20"	A	±0.08mm/±0.0035"	680	16	40	24	150	5.2	5.5	

No impermeable, preajustado (no es necesario añadir la anchura de las mordazas en la lectura), inalámbrico incorporado (se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

Código	Rango	Tipo	Precisión	L	a	b	c	d	e	f
1120-150AWL	22-150mm/0.87-6"	A	±0.04mm/±0.0015"	250mm	5mm	11mm	16mm	30mm	1mm	4mm
1120-1501WL	35-150mm/1.38-6"	A	±0.06mm/±0.0025"	250mm	6mm	17.5mm	16mm	60mm	1.5mm	4mm
1120-200AWL	25-200mm/0.98-8"	A	±0.04mm/±0.0015"	310mm	5mm	12.5mm	16mm	40mm	1mm	4mm
1120-2001WL	40-200mm/1.57-8"	A	±0.06mm/±0.0025"	310mm	7mm	20mm	16mm	70mm	2.5mm	4mm
1120-300AWL	30-300mm/1.18-12"	A	±0.05mm/±0.0020"	410mm	5mm	15mm	16mm	50mm	1.5mm	4mm
1120-3001WL	50-300mm/1.97-12"	A	±0.07mm/±0.0030"	410mm	8mm	25mm	16mm	80mm	2.5mm	4mm
1120-500WL	40-500mm/1.57-20"	A	±0.07mm/±0.0030"	680mm	5mm	20mm	24mm	90mm	2.2mm	5.5mm
1120-5001WL	60-500mm/2.36-20"	A	±0.08mm/±0.0035"	680mm	10mm	30mm	24mm	120mm	3.4mm	5.5mm
1120-5002WL	80-500mm/3.15-20"	A	±0.08mm/±0.0035"	680mm	16mm	40mm	24mm	150mm	5.2mm	5.5mm

No impermeable, sin preajuste (es necesario añadir la anchura de las mordazas en la lectura)

Código	Rango	Tipo	Precisión	L	a	b	c	d	e	f
1120-150B	50-150mm/1.97-6"	B	±0.06mm/±0.0025"	270mm	8mm	25mm	20mm	90mm	3.4mm	4mm
1120-200B	60-200mm/2.36-8"	B	±0.06mm/±0.0025"	320mm	10mm	30mm	20mm	100mm	3.4mm	4mm
1120-300B	60-300mm/2.36-12"	B	±0.07mm/±0.0030"	420mm	10mm	30mm	20mm	110mm	3.4mm	4mm

IP67 a prueba de agua y polvo, sin interfaz de datos, sin apagado automático, set a cero después de apagado, sin preajuste (es necesario añadir la anchura de las mordazas en la lectura), con interfaz de datos

Código	Rango	Tipo	Precisión	L	a	b	c	d	e	f
1120-150P	22-150mm/0.87-6"	C	±0.04mm/±0.0015"	250mm	5mm	11mm	16mm	30mm	1mm	4mm