



CALIBRADORES DIGITALES DE PUNTA INTERIOR



- No impermeable
- Mide el diámetro de ranuras
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones tipo A: on/def, set, mm/pulgadas, preset (+, -)
tipo B: on/def, set, mm/pulgadas
- Apagado automático, mueva la unidad para encender
- Batería CR2032
- Salida de datos
- Fabricado en acero inoxidable
- Accesorios opcionales: tope de prdeundidad (código 6143, para calibradores con c=16mm)

tope de prdeundidad
6143 (opcional)



Preajuste (no es necesario añadir la anchura de las mordazas en la lectura), con interfaz de datos

(mm)

Código	Rango	Tipo	Precisión	L	a	b	c	d	D	Transmisor inalámbrico (opcional)
1121-150A	24-150mm/0.94-6"	A	±0.04mm/±0.0015"	250	5	12	16	28	Ø2	7315-25 (se necesita receptor)
1121-1501	35-150mm/1.38-6"	A	±0.05mm/±0.0020"	250	6	17.5	16	60	Ø2	
1121-200A	25-200mm/0.98-8"	A	±0.04mm/±0.0015"	310	5	12.5	16	37	Ø2	
1121-2001	40-200mm/1.57-8"	A	±0.05mm/±0.0020"	310	7	20	16	70	Ø3	
1121-300A	30-300mm/1.18-12"	A	±0.07mm/±0.0030"	410	5	15	16	50	Ø2	
1121-3001A	50-300mm/1.97-12"	A	±0.07mm/±0.0030"	410	8	25	16	77	Ø3	7315-22 (se necesita receptor)
1121-500A	40-500mm/1.57-20"	A	±0.07mm/±0.0030"	680	5	20	24	90	Ø3	
1121-5001	60-500mm/2.36-20"	A	±0.08mm/±0.0035"	680	10	30	24	120	Ø3	
1121-5002	80-500mm/3.15-20"	A	±0.08mm/±0.0035"	680	16	40	24	150	Ø3	

Preajustado (no es necesario añadir la anchura de las mordazas en la lectura),
inalámbrico incorporado (se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

Código	Rango	Tipo	Precisión	L	a	b	c	d	D
1121-150AWL	24-150mm/0.94-6"	A	±0.04mm/±0.0015"	250mm	5mm	12mm	16mm	28mm	Ø2mm
1121-1501WL	35-150mm/1.38-6"	A	±0.05mm/±0.0020"	250mm	6mm	17.5mm	16mm	60mm	Ø2mm
1121-200AWL	25-200mm/0.98-8"	A	±0.04mm/±0.0015"	310mm	5mm	12.5mm	16mm	37mm	Ø2mm
1121-2001WL	40-200mm/1.57-8"	A	±0.05mm/±0.0020"	310mm	7mm	20mm	16mm	70mm	Ø3mm
1121-300AWL	30-300mm/1.18-12"	A	±0.07mm/±0.0030"	410mm	5mm	15mm	16mm	50mm	Ø2mm
1121-3001AWL	50-300mm/1.97-12"	A	±0.07mm/±0.0030"	410mm	8mm	25mm	16mm	77mm	Ø3mm
1121-500AWL	40-500mm/1.57-20"	A	±0.07mm/±0.0030"	680mm	5mm	20mm	24mm	90mm	Ø3mm
1121-5001WL	60-500mm/2.36-20"	A	±0.08mm/±0.0035"	680mm	10mm	30mm	24mm	120mm	Ø3mm
1121-5002WL	80-500mm/3.15-20"	A	±0.08mm/±0.0035"	680mm	16mm	40mm	24mm	150mm	Ø3mm

Sin preajuste (es necesario añadir la anchura de las mordazas en la lectura)

Código	Rango	Tipo	Precisión	L	a	b	c	d	D
1121-150B	50-150mm/1.97-6"	B	±0.06mm/±0.0025"	270mm	8mm	25mm	20mm	90mm	Ø3mm
1121-200B	60-200mm/2.36-8"	B	±0.06mm/±0.0025"	320mm	10mm	30mm	20mm	100mm	Ø3mm
1121-300B	60-300mm/2.36-12"	B	±0.07mm/±0.0030"	420mm	10mm	30mm	20mm	110mm	Ø3mm