

## CALIBRADORES DIGITALES

SALIDA  
DE DATOS

- No impermeable
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botón funciones: on/def, zero, mm/pulgadas, ABS, data preset
- Batería CR2032
- Fabricado en acero inoxidable
- Accesorio opcional: juego de accesorios para calibres digitales grandes (código 6145-500/6146-500B, para calibres con c=24mm)




1136-501

Interfaz de datos preajustada (transmisor inalámbrico opcional:  
se necesita el código 7315-22 receptor, para pinzas con c=24mm o 31mm)

(mm)

| Código    | Rango          | Precisión        | a  | b  | c  | d   | L    |
|-----------|----------------|------------------|----|----|----|-----|------|
| 1136-301  | 0-300mm/0-12"  | ±0.05mm/±0.0020" | 18 | 45 | 24 | 100 | 420  |
| 1136-451  | 0-450mm/0-18"  | ±0.05mm/±0.0020" | 18 | 45 | 24 | 100 | 625  |
| 1136-501  | 0-500mm/0-20"  | ±0.05mm/±0.0020" | 18 | 45 | 24 | 100 | 675  |
| 1136-502  | 0-500mm/0-20"  | ±0.06mm/±0.0025" | 18 | 45 | 24 | 150 | 675  |
| 1136-503  | 0-500mm/0-20"  | ±0.06mm/±0.0025" | 24 | 60 | 31 | 200 | 675  |
| 1136-601  | 0-600mm/0-24"  | ±0.05mm/±0.0020" | 18 | 45 | 24 | 100 | 770  |
| 1136-1002 | 0-1000mm/0-40" | ±0.08mm/±0.0030" | 24 | 60 | 31 | 150 | 1220 |
| 1136-1502 | 0-1500mm/0-60" | ±0.11mm/±0.0043" | 24 | 60 | 42 | 150 | 1780 |
| 1136-2002 | 0-2000mm/0-80" | ±0.14mm/±0.0055" | 24 | 60 | 42 | 150 | 2290 |



Inalámbrico incorporado (se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

(mm)

| Código     | Rango         | Precisión        | a  | b  | c  | d   | L   |
|------------|---------------|------------------|----|----|----|-----|-----|
| 1136-301WL | 0-300mm/0-12" | ±0.05mm/±0.0020" | 18 | 45 | 24 | 100 | 420 |
| 1136-451WL | 0-450mm/0-18" | ±0.05mm/±0.0020" | 18 | 45 | 24 | 100 | 625 |
| 1136-501WL | 0-500mm/0-20" | ±0.05mm/±0.0020" | 18 | 45 | 24 | 100 | 675 |
| 1136-502WL | 0-500mm/0-20" | ±0.06mm/±0.0025" | 18 | 45 | 24 | 150 | 675 |
| 1136-601WL | 0-600mm/0-24" | ±0.05mm/±0.0020" | 18 | 45 | 24 | 100 | 770 |