

MED. DE PROFUNDIDAD DIG. (TIPO STANDARD)


**SALIDA
DE DATOS**

**MODELO
POPULAR**

- No impermeable
- Botones: on/def, zero, mm/pulgadas
- Apagado automático, mueva la digital unidad para encender
- Cumple con DIN862 (excepto 0-500mm/0-20", 0-1000mm/0-40", 0-1500mm/0-60")
- Batería CR2032
- Fabricado en acero inoxidable



1141-150A



Interfaz de datos preajustada

Código	Rango	Resolución	Precisión	L	a	b	d	Transmisor inalámbrico (opcional)
1141-150A	0-150mm/0-6"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm/±0.0015"	230	6	14.5	100	7315-25 (se necesita receptor)
1141-200A	0-200mm/0-8"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm/±0.0015"	280	6	14.5	100	
1141-300A	0-300mm/0-12"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm/±0.0015"	380	6	14.5	150	
1141-500A	0-500mm/0-20"	0.01mm/0.0005"	±0.05mm/±0.0020"	585	7	15	150	7315-22 (se necesita receptor)
1141-5001A	0-500mm/0-20"	0.01mm/0.0005"	±0.05mm/±0.0020"	585	7	15	200	
1141-1000A	0-1000mm/0-40"	0.01mm/0.0005"	±0.07mm/±0.0030"	1188	7	18	150	
1141-10001A	0-1000mm/0-40"	0.01mm/0.0005"	±0.07mm/±0.0030"	1188	7	18	200	
1141-10002A	0-1000mm/0-40"	0.01mm/0.0005"	±0.07mm/±0.0030"	1188	7	18	250	
1141-10003A	0-1000mm/0-40"	0.01mm/0.0005"	±0.07mm/±0.0030"	1188	7	18	300	
1141-1500A	0-1500mm/0-60"	0.01mm/0.0005"	±0.11mm/±0.0043"	1695	7	18	200	

Inalámbrico incorporado (se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

Código	Rango	Resolución	Precisión	L	a	b	d
1141-150AWL	0-150mm/0-6"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm/±0.0015"	230mm	6mm	14.5mm	100mm
1141-200AWL	0-200mm/0-8"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm/±0.0015"	280mm	6mm	14.5mm	100mm
1141-300AWL	0-300mm/0-12"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm/±0.0015"	380mm	6mm	14.5mm	150mm
1141-500AWL	0-500mm/0-20"	0.01mm/0.0005"	±0.05mm/±0.0020"	585mm	7mm	15mm	150mm
1141-5001AWL	0-500mm/0-20"	0.01mm/0.0005"	±0.05mm/±0.0020"	585mm	7mm	15mm	200mm
1141-1000AWL	0-1000mm/0-40"	0.01mm/0.0005"	±0.07mm/±0.0030"	1188mm	7mm	18mm	150mm
1141-10001AWL	0-1000mm/0-40"	0.01mm/0.0005"	±0.07mm/±0.0030"	1188mm	7mm	18mm	200mm
1141-10002AWL	0-1000mm/0-40"	0.01mm/0.0005"	±0.07mm/±0.0030"	1188mm	7mm	18mm	250mm
1141-10003AWL	0-1000mm/0-40"	0.01mm/0.0005"	±0.07mm/±0.0030"	1188mm	7mm	18mm	300mm
1141-1500AWL	0-1500mm/0-60"	0.01mm/0.0005"	±0.11mm/±0.0043"	1695mm	7mm	18mm	200mm