


MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DOBLE GANCHO

SALIDA
DE DATOS

- No impermeable
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones: on/def, zero, mm/pulgadas
- Apagado automático, mueva la unidad para encender
- Cumple con DIN862
- Batería CR2032
- Fabricado en acero inoxidable



1144-150A



Interfaz de datos preajustada

(mm)

Código	Rango	Precisión	L	d	a	b	c	e	Transmisor inalámbrico (opcional)
1144-150A	0-150mm/0-6"	±0.03mm/±0.0015"	233	100	21.5	3.5	14.5	2.5	7315-25 (se necesita receptor)
1144-200A	0-200mm/0-8"	±0.03mm/±0.0015"	283	100	21.5	3.5	14.5	2.5	
1144-300A	0-300mm/0-12"	±0.03mm/±0.0015"	383	150	21.5	3.5	14.5	2.5	
1144-500A	0-500mm/0-20"	±0.05mm/±0.0020"	585	150	25	5	15	3	7315-22 (se necesita receptor)
1144-5001A	0-500mm/0-20"	±0.05mm/±0.0020"	585	200	25	5	15	3	
1144-1000A	0-1000mm/0-40"	±0.07mm/±0.0030"	1188	150	32	7	18	4	
1144-10001A	0-1000mm/0-40"	±0.07mm/±0.0030"	1188	200	32	7	18	4	
1144-10002A	0-1000mm/0-40"	±0.07mm/±0.0030"	1188	250	32	7	18	4	

Inalámbrico incorporado (se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

Código	Rango	Precisión	L	d	a	b	c	e
1144-150AWL	0-150mm/0-6"	±0.03mm/±0.0015"	233mm	100mm	21.5mm	3.5mm	14.5mm	2.5mm
1144-200AWL	0-200mm/0-8"	±0.03mm/±0.0015"	283mm	100mm	21.5mm	3.5mm	14.5mm	2.5mm
1144-300AWL	0-300mm/0-12"	±0.03mm/±0.0015"	383mm	150mm	21.5mm	3.5mm	14.5mm	2.5mm
1144-500AWL	0-500mm/0-20"	±0.05mm/±0.0020"	585mm	150mm	25mm	5mm	15mm	3mm
1144-5001AWL	0-500mm/0-20"	±0.05mm/±0.0020"	585mm	200mm	25mm	5mm	15mm	3mm
1144-1000AWL	0-1000mm/0-40"	±0.07mm/±0.0030"	1188mm	150mm	32mm	7mm	18mm	4mm
1144-10001AWL	0-1000mm/0-40"	±0.07mm/±0.0030"	1188mm	200mm	32mm	7mm	18mm	4mm
1144-10002AWL	0-1000mm/0-40"	±0.07mm/±0.0030"	1188mm	250mm	32mm	7mm	18mm	4mm

