

- No impermeable
- Resolución: 0,01mm/0,0005"
- Botones: on/def, zero, mm/pulgadas
- Apagado automático, mueva la unidad para encender
- Batería CR2032
- Fabricado en acero inoxidable



1170-300

**Interfaz de datos preajustada
(transmisor inalámbrico opcional: se necesita el código 7315-25 receptor)**

Código	Rango	Precisión	a	c	d	e	L
1170-200	0-200mm/0-8"	±0.03mm/±0.0015"	12mm	17mm	60mm	10mm	314mm
1170-306	0-300mm/0-12"	±0.04mm/±0.0015"	12mm	17mm	60mm	10mm	420mm
1170-300	0-300mm/0-12"	±0.06mm/±0.0025"	12mm	17mm	90mm	10mm	420mm

Inalámbrico incorporado (se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

Código	Rango	Precisión	a	c	d	e	L
1170-200WL	0-200mm/0-8"	±0.03mm/±0.0015"	12mm	17mm	60mm	10mm	314mm
1170-306WL	0-300mm/0-12"	±0.04mm/±0.0015"	12mm	17mm	60mm	10mm	420mm
1170-300WL	0-300mm/0-12"	±0.06mm/±0.0025"	12mm	17mm	90mm	10mm	420mm

