





1171-300



- No impermeable
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones: on/def, zero, mm/pulgadas
- Apagado automático, mueva la unidad para encender
- Batería CR2032
- Fabricado en acero inoxidable



Interfaz de datos preajustada

(mm)

Código	Rango	Precisión	a	b	c	d	e	L	Ajuste fino	Transmisor inalámbrico (opcional)
1171-200	0-200mm/0-8"	±0.03mm/±0.0015"	12	38	17	60	10	320	sin	7315-25 (se necesita receptor)
1171-250	0-250mm/0-10"	±0.03mm/±0.0015"	12	38	17	60	10	365	sin	
1171-306	0-300mm/0-12"	±0.04mm/±0.0015"	12	38	17	60	10	420	sin	
1171-300	0-300mm/0-12"	±0.06mm/±0.0025"	12	45	20	90	10	440	con	7315-22 (se necesita receptor)

Inalámbrico incorporado (se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

Código	Rango	Precisión	a	b	c	d	e	L	Ajuste fino
1171-200WL	0-200mm/0-8"	±0.03mm/±0.0015"	12mm	38mm	17mm	60mm	10mm	320mm	sin
1171-250WL	0-250mm/0-10"	±0.03mm/±0.0015"	12mm	38mm	17mm	60mm	10mm	365mm	sin
1171-306WL	0-300mm/0-12"	±0.04mm/±0.0015"	12mm	38mm	17mm	60mm	10mm	420mm	sin