

CALIBRADOR DIGITAL DE PUNTAS

**SALIDA
DE DATOS**

- No impermeable
- Las mordazas puntiagudas encajan en pequeñas ranuras y rebajes
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones: on/def, zero, mm/pulgadas
- Apagado automático, mueva la unidad para encender
- Batería CR2032
- Fabricados en acero inoxidable



1183-150A

Interfaz de datos preajustada
(transmisor inalámbrico opcional: se necesita el código 7315-22 receptor)

Código	Rango	Precisión	L	a	b	c
1183-150A	0-150mm/0-6"	±0.03mm/±0.0015"	236mm	40mm	21mm	16.5mm
1183-200A	0-200mm/0-8"	±0.03mm/±0.0015"	286mm	50mm	24mm	19.5mm
1183-300A	0-300mm/0-12"	±0.03mm/±0.0015"	400mm	60mm	25mm	21.5mm

Inalámbrico incorporado (se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

Código	Rango	Precisión	L	a	b	c
1183-150AWL	0-150mm/0-6"	±0.03mm/±0.0015"	236mm	40mm	21mm	16.5mm
1183-200AWL	0-200mm/0-8"	±0.03mm/±0.0015"	286mm	50mm	24mm	19.5mm
1183-300AWL	0-300mm/0-12"	±0.03mm/±0.0015"	400mm	60mm	25mm	21.5mm

Unidad: mm

