


CALIBRADORES DIGITALES DE FSET

SALIDA
DE DATOS

- No impermeable
- La mordaza izquierda puede deslizarse hacia arriba y hacia abajo para facilitar la medición seccionada
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones: on/def, zero, mm/pulgadas
- Apagado automático, mueve la unidad digital para encender
- Batería CR2032
- Fabricado en acero inoxidable



1186-150A



Interfaz de datos preajustada

(transmisor inalámbrico opcional: se necesita el código 7315-25 receptor)

(mm)

Código	Rango	Precisión	L	a	b	c	d	e	f
1186-150A	0-150mm/0-6"	±0.04mm/±0.0015"	249	40	16.5	10	110	17	7
1186-200A	0-200mm/0-8"	±0.04mm/±0.0015"	299	50	19.5	10	120	17	7
1186-300A	0-300mm/0-12"	±0.05mm/±0.0020"	399	60	20.5	10	130	17	7

Inalámbrico incorporado (se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

(mm)

Código	Rango	Precisión	L	a	b	c	d	e	f
1186-150AWL	0-150mm/0-6"	±0.04mm/±0.0015"	249	40	16.5	10	110	17	7
1186-200AWL	0-200mm/0-8"	±0.04mm/±0.0015"	299	50	19.5	10	120	17	7
1186-300AWL	0-300mm/0-12"	±0.05mm/±0.0020"	399	60	20.5	10	130	17	7

