

CAL. DIG. DE CUELLO EXTERIOR



**SALIDA
DE DATOS**

- No impermeable
- Mide ranuras y rebajes
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones: on/def, zero, mm/pulgadas
- Apagado automático, mueva la unidad para encender
- Batería CR2032
- Fabricados en acero inoxidable
- Accesorios opcionales: tope de prdeundidad (código 6143, para pinzas con e=16mm)



1187-150A

tope de prdeundidad
6143 (opcional)



Interfaz de datos preajustada

(mm)

Código	Rango	Precisión	L	a	b	c	d	e	f	Transmisor inalámbrico (opcional)
1187-150A	0-150mm/0-6"	±0.04mm/±0.0015"	250	5	1	40	15	16	4	7315-25 (se necesita receptor)
1187-200A	0-200mm/0-8"	±0.05mm/±0.0020"	310	9	1.5	80	23	16	4	
1187-300A	0-300mm/0-12"	±0.06mm/±0.0025"	490	12	2	150	36	24	4	7315-22 (se necesita receptor)
1187-500A	0-500mm/0-20"	±0.07mm/±0.0030"	690	12	2	150	36	24	5.5	

Inalámbrico incorporado (se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

Código	Rango	Precisión	L	a	b	c	d	e	f
1187-150AWL	0-150mm/0-6"	±0.04mm/±0.0015"	250mm	5mm	1mm	40mm	15mm	16mm	4mm
1187-200AWL	0-200mm/0-8"	±0.05mm/±0.0020"	310mm	9mm	1.5mm	80mm	23mm	16mm	4mm
1187-300AWL	0-300mm/0-12"	±0.06mm/±0.0025"	490mm	12mm	2mm	150mm	36mm	24mm	4mm
1187-500AWL	0-500mm/0-20"	±0.07mm/±0.0030"	690mm	12mm	2mm	150mm	36mm	24mm	5.5mm