


**SALIDA
DE DATOS**




CALIBRES DIGITALES OFFSET DE LÍNEAS CENTRALES



1192-150A



- No impermeable
- Medir la distancia entre los centros de los orificios en el mismo plano o en planos desplazados
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones: on/def, set, mm/pulgadas, preset (+, -),
- Apagado automático, mueva la unidad para encender
- Batería CR2032
- Fabricado de acero inoxidable



Interfaz de datos preajustada

(mm)

Código	Rango	Precisión	c	ØD	L1	L2	L	Transmisor inalámbrico (opcional)
1192-150A	10-150mm/0.4-6"	±0.05mm/±0.0020"	16	10	46	79	236	7315-25 (se necesita receptor)
1192-200A	10-200mm/0.4-8"	±0.07mm/±0.0030"	16	10	46	79	286	
1192-300A	10-300mm/0.4-12"	±0.09mm/±0.0035"	16	10	46	79	396	
1192-500A	20-500mm/0.8-20"	±0.09mm/±0.0035"	24	20	70	110	683	7315-22 (se necesita receptor)
1192-1000A	30-1000mm/1.2-40"	±0.12mm/±0.0050"	31	30	75	120	1255	
1192-1500A	30-1500mm/1.2-60"	±0.15mm/±0.0060"	31	30	75	120	1760	

Inalámbrico incorporado (se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

Código	Rango	Precisión	c	ØD	L1	L2	L
1192-150AWL	10-150mm/0.4-6"	±0.05mm/±0.0020"	16mm	10mm	46mm	79mm	236mm
1192-200AWL	10-200mm/0.4-8"	±0.07mm/±0.0030"	16mm	10mm	46mm	79mm	286mm
1192-300AWL	10-300mm/0.4-12"	±0.09mm/±0.0035"	16mm	10mm	46mm	79mm	396mm
1192-500AWL	20-500mm/0.8-20"	±0.09mm/±0.0035"	24mm	20mm	52mm	112mm	725mm