

MEDIDOR DE LUZ CÓDIGO 0131-A120

- El fotosensor puede girar 90° a la derecha y rotar 180° a la izquierda
- Los filtros de calibración incorporados garantizan la precisión al trabajar con distintos colores
- Retención de datos función
- Interruptor de unidades Lux/FC
- Aviso de batería baja

ESPECIFICACIÓN

Rango de medición	Lux	0.1~199.9	1~1999	10~19990	100~199900
Resolución	Lux	0.1	1	10	100
Rango de medición	FC	0.01~19.99	0.1~199.9	1~1999	10~19990
Resolución	FC	0.01	0.1	1	10
Precisión	$\pm(4\%+10d)$, rango<20000Lux/2000FC $\pm(5\%+10d)$, rango \geq 20000Lux/2000FC (d es resolución, calibrado con lámpara incandescente estándar en temperatura 2856K)				
Repetibilidad	$\pm 2\%$				
Tiempo de muestreo	0.5s				
Entorno operativo	0~40°C, 0~70%RH				
Entorno de almacenamiento	-10~50°C, 0~80%RH				
Batería	9V				
Dimensión	185×68×38mm				
Peso	130g				



ENTREGA ESTÁNDAR

Uni. principal	1 pc
Batería	1 pc