


CALIBRADORES DIGITALES DE PUNTA INTERIOR

- No impermeable
- Mide el diámetro de ranuras
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botones: on/def, set, mm/pulgadas, preset (+, -)
- Apagado automático, mueva la unidad para encender
- Batería CR2032, salida de datos
- Fabricado en acero inoxidable
- Accesorios opcionales: tope de prdeundidad (código 6143, para calibradores con c=16mm)



1121-150A


SALIDA DE DATOS



Interfaz de datos preajustada (no es necesario añadir la anchura de las mordazas en la lectura)

(mm)

Código	Rango	Precisión	L	a	b	c	d	D	Cable de datos (opcional)
1121-150A	24-150mm/0.94-6"	±0.04mm/±0.0015"	250	5	12	16	28	Ø2	7315-21 se necesita receptor, 7302-21
1121-1501	35-150mm/1.38-6"	±0.05mm/±0.0020"	250	6	17.5	16	60	Ø2	7315-21 se necesita receptor, 7302-21
1121-200A	25-200mm/0.98-8"	±0.04mm/±0.0015"	310	5	12.5	16	37	Ø2	7315-21 se necesita receptor, 7302-21
1121-2001	40-200mm/1.57-8"	±0.05mm/±0.0020"	310	7	20	16	70	Ø3	7315-21 se necesita receptor, 7302-21
1121-300A	30-300mm/1.18-12"	±0.07mm/±0.0030"	410	5	15	16	50	Ø2	7315-21 se necesita receptor, 7302-21
1121-3001A	50-300mm/1.97-12"	±0.07mm/±0.0030"	410	8	25	16	77	Ø3	7315-21 se necesita receptor, 7302-21
1121-500A	40-500mm/1.57-20"	±0.07mm/±0.0030"	680	5	20	24	90	Ø3	7315-22 se necesita receptor, 7302-22



botones de preajuste



tope de prdeundidad 6143 (opcional)

