

## IND. DIGITAL DE VÁSTAGO TRASERO


INSPECTION  
CERTIFICATE

SALIDA  
DE DATOS

- La pantalla puede girar 320°, y la dirección se puede cambiar
- Lectura digital y analógica
- Botones: tolerance Go and No-Go pantalla, data preset, measuring direction change, max./min./TIR measurement, pulgadas/métrico conversion, absolute/incremental measurement
- Guarda datos de preajuste y tolerancia en memoria tras reinicio
- CR2032 Batería, apagado automático (el tiempo es ajustable)
- Salida de datos, con tapa plana
- Accesorios opcionales: cable de datos (código 7315-50M se necesita receptor, 7302-40M, 7305-40M), puntas de contacto



2118-10



puntero análogo



pomo de elevación del husillo incluido




pantalla direction is changeable




Observación: para cambiar la dirección de arriba, es necesario quitar primero 4 tornillos de fijación en la parte trasera de pa

advertencia cuando se sobrepasa la tolerancia



max./min./TIR



pantalla puede rotar 320°



Código	Rango	Resolución	Precisión	Histéresis
2118-10*	12.7mm/0.5"	0.01mm/0.0005"	20µm/0.0010"	10µm/0.0005"

\*Suministrado con certificado de inspección del fabricante