



MEDIDORES DIGITALES DE RADIO

SALIDA DE DATOS



aplicación de patrones de ajuste



- Radio de medición de arco externo, ángulo de arco de medición de superficie debe ser mayor que 60°
- Muestra el valor del radio, sin necesidad de calcularlo
- Botones: on/def, zero, data preset, pulgadas/mm
- Mantiene los datos en la memoria después de reiniciar
- CR2032 Batería, apagado automático (el tiempo es ajustable)
- Salida de datos
- Base de acero inoxidable
- Accesorios opcionales: patrones de ajuste, cable de datos (código 7315-50 se necesita receptor, 7302-40M)

Patrones de ajustes

Código	Rango (radio)	Resolución	Precisión	A	B
2188-55	4-53mm/0.16-2.09"	0.01mm/0.0005"	±0.02mm/±0.0010"	40mm	65mm
2188-143	48-143mm/1.89-5.63"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm/±0.0015"	65mm	165mm
2188-233	138-233mm/5.43-9.17"	0.01mm/0.0005"	±0.03mm/±0.0015"	85mm	255mm
2188-323	228-323mm/8.98-12.72"	0.01mm/0.0005"	±0.04mm/±0.0015"	95mm	345mm

Código	Patrones de ajustes	Observ.
4110-10D00	establecer normas para 2188-55	incluido
2188-P143	establecer normas para 2188-143	opcional
2188-P233	establecer normas para 2188-233	opcional
2188-P323	establecer normas para 2188-323	opcional