

MICRÓMETROS DE EXTERIORES DIGITALES ESTANCOS (CON SALIDA DE DATOS)




IP65
IMPERMEABLE

SALIDA
DE DATOS


MODELO
POPULAR

- Resolución 0.001mm/0.00005"
- IP65 polvo/impermeable
- Botones: on/def, set, mm/pulgadas, data transmit
- Apagado automático
- Tope de trinquete
- Caras de medición de carburo
- Se suministra con yunque esférico
- Estándares de ajuste incluidos (exceptoo 0-25mm/0-1")
- Accesorios opcionales: cable de datos (código 7315-31 se necesita receptor, 7302-31)



Individual

Código	Rango	Precisión	L	a	b
3101-25A*	0-25mm/0-1"	±2µm/±0.00010"	34.5mm	6mm	25mm
3101-50A*	25-50mm/1-2"	±2µm/±0.00010"	59.5mm	8mm	32mm
3101-75A*	50-75mm/2-3"	±3µm/±0.00015"	84.5mm	8mm	44.5mm
3101-100A*	75-100mm/3-4"	±3µm/±0.00015"	109.5mm	8mm	57mm
3101-125A	100-125mm/4-5"	±3µm/±0.00015"	135mm	10mm	70mm
3101-150A	125-150mm/5-6"	±3µm/±0.00015"	160.5mm	10mm	82mm



Set

Código	Rango	Micrómetros incluidos	Embalaje
3101-753A*	0-75mm/0-3"	3101-25A, 3101-50A, 3101-75A	case
3101-1004A*	0-100mm/0-4"	3101-25A, 3101-50A, 3101-75A, 3101-100A	case
3101-1506A	0-150mm/0-6"	3101-25A, 3101-50A, 3101-75A, 3101-100A, 3101-125A, 3101-150A	caja de aluminio



3101-753A



3101-1506A

*Suministrado con certificado de inspección del fabricante