

## MICRÓMETROS DE EXTERIORES DIGITALES (SIN SALIDA DE DATOS)


**IP65**  
IMPERMEABLE

**INSPECTION  
CERTIFICATE**

**ATENCIÓN: NO  
SALIDA DE DATOS**



3108-25A



- Resolución 0.001mm/0.00005"
- IP65 polvo/impermeable
- Botones: on/def, set, mm/pulgadas, ABS/INC
- No salida de datos
- Apagado automático
- Caras de medición de carburo
- Tope de trinquete
- Se suministra con yunque esférico
- Estándares de ajuste incluidos (exceptoo 0-25mm/0-1")



(mm)

Código	Rango	Precisión	L	a	b
3108-25A*	0-25mm/0-1"	±2µm/±0.00010"	34.5	6	25
3108-50A*	25-50mm/1-2"	±2µm/±0.00010"	59.5	8	32
3108-75A*	50-75mm/2-3"	±3µm/±0.00015"	84.5	8	44.5
3108-100A*	75-100mm/3-4"	±3µm/±0.00015"	109.5	8	57
3108-125A	100-125mm/4-5"	±3µm/±0.00015"	135	10	70
3108-150A	125-150mm/5-6"	±3µm/±0.00015"	160.5	10	82

\*Suministrado con certificado de inspección del fabricante