


MICRÓMETROS INTERIORES TUBULARES

- Cabezal micrométrico: métrico 50-63mm
pulgadas 2-6"
- Graduación: métrico 0.01mm
pulgadas 0.001"
- Precisión: métrico $(3+n+L/50)\mu\text{m}$, n= número de varillas,
L= longitud máxima de medición (mm)
pulgadas $[0.00005(3+n+L/2)]"$, n=número de varillas,
L= longitud máxima de medición (pulgadas)
- Recorrido de la cabeza: métrico 13mm
pulgadas 0.5"
- Suministrado con normas de ajuste
- Caras de medición de carburo



3222-150



Métrico

Código	Rango	Varillas de extensión
3222-150	50-150mm	13mm, 25mm, 50mm
3222-300	50-300mm	13mm, 25mm, 50mm (2 pcs), 100mm
3222-500	50-500mm	13mm, 25mm, 50mm (2 pcs), 100mm, 200mm
3222-600	50-600mm	13mm, 25mm, 50mm, 100mm, 150mm, 200mm
3222-1000	50-1000mm	13mm, 25mm, 50mm (2 pcs), 100mm, 200mm (2 pcs), 300mm
3222-1500	50-1500mm	13mm, 25mm, 50mm (2 pcs), 100mm, 200mm (3 pcs), 300mm (2 pcs)

Pulgadas

Código	Rango	Varillas de extensión
3222-6	2-6"	0.5", 1", 2"
3222-12	2-12"	0.5", 1", 2" (2 pcs), 4"
3222-20	2-20"	0.5", 1", 2" (2 pcs), 4", 8"
3222-24	2-24"	0.5", 1", 2", 4", 6", 8"
3222-40	2-40"	0.5", 1", 2" (2 pcs), 4", 8" (2 pcs), 12"
3222-60	2-60"	0.5", 1", 2" (2 pcs), 4", 8" (3 pcs), 12" (2 pcs)