


MICRÓMETROS DE ROSCA


- Medición paso diámetro de rosca
- Graduación: métrico 0.01mm
pulgadas 0.001"
- Husillo no giratorio
- Tope de trinquete
- Se suministra con patrones de ajuste de 60° (exceptoo 0-25mm/0-1")
- Accesorios opcionales: Patrones de ajuste de 55°, puntas de medición (código 7381)



3281-25A
(las puntas de medición son opcionales)




HUSILLO NO GIRATORIO



Métrico

Precisión de micrómetros con puntas (mm)

Paso	Rango					
	0-25	25-50	50-75	75-100	100-125	125-150
0.4~0.5	±0.01	-	-	-	-	-
0.6~0.8	±0.01	±0.013	-	-	-	-
1-1.25	±0.012	±0.015	±0.017	±0.017	-	-
1.5~2.0	±0.014	±0.017	±0.019	±0.019	±0.020	±0.023
2.5~3.5	±0.016	±0.019	±0.021	±0.021	±0.023	±0.025
4.0~7.0	-	±0.021	±0.023	±0.023	±0.025	±0.028



Pulgadas

Precisión de micrómetros con puntas

Paso	Rango					
	0-1"	1-2"	2-3"	3-4"	4-5"	5-8"
64~48TPI	0.00040"	-	-	-	-	-
44~32TPI	0.00040"	0.00050"	-	-	-	-
28~20TPI	0.00045"	0.00060"	0.00065"	0.00065"	-	-
18~13TPI	0.00055"	0.00065"	0.00075"	0.00075"	0.00080"	0.00090"
12~7TPI	0.00065"	0.00075"	0.00085"	0.00085"	0.00090"	0.00100"
6~3.5TPI	-	0.00085"	0.00090"	0.00090"	0.00100"	0.00110"

Métrico

(mm)

Código	Rango	L	b	55° ajuste estándar (opcional)
3281-25A	0-25mm	42	26	-
3281-50A	25-50mm	67	38	3281-SP1
3281-75A	50-75mm	92	50	3281-SP2
3281-100A	75-100mm	117.6	62	3281-SP3
3281-125A	100-125mm	143	70	3281-SP4
3281-150A	125-150mm	168.2	82	3281-SP5

Pulgadas

Código	Rango	L	b	55° ajuste estándar (opcional)
3281-1	0-1"	1.654"	1.024"	-
3281-2	1-2"	2.638"	1.496"	3281-SPE1
3281-3	2-3"	3.622"	1.969"	3281-SPE2
3281-4	3-4"	4.630"	2.441"	3281-SPE3
3281-5	4-5"	5.630"	2.756"	3281-SPE4
3281-6	5-6"	6.622"	3.228"	3281-SPE5