


## MICRÓMETROS INDICADORES

**ATENCIÓN: LOS PATRONES DE AJUSTE NO ESTÁ INCLUIDO**



3332-25

- Cumple con DIN863-3
- Reloj indicador:
  - métrico rango  $\pm 0.04\text{mm}$ , graduación  $0.001\text{mm}$ , precisión  $0.001\text{mm}$
  - pulgadas rango  $\pm 0.0015''$ , graduación  $0.00005''$ , precisión  $0.00005''$
- Caras de medición de carburo
- Accesorios opcionales: bloques grado 0 (4112-A series), para la puesta a cero

### Métrico

(mm)

| Código   | Rango del cabezal | Precisión del cabezal | Graduación del cabezal | L     | b  | Observaciones |
|----------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------|----|---------------|
| 3332-25  | 0-25mm            | 4 $\mu\text{m}$       | 0.002mm                | 28.5  | 19 | con soporte   |
| 3332-50  | 25-50mm           | 4 $\mu\text{m}$       | 0.002mm                | 53.5  | 30 | con soporte   |
| 3332-75  | 50-75mm           | 5 $\mu\text{m}$       | 0.002mm                | 78.5  | 45 | sin soporte   |
| 3332-100 | 75-100mm          | 5 $\mu\text{m}$       | 0.002mm                | 103.5 | 57 | sin soporte   |

### Pulgadas

| Código | Rango del cabezal | Precisión del cabezal | Graduación del cabezal | L      | b      | Observaciones |
|--------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------|--------|---------------|
| 3332-1 | 0-1"              | 0.00015"              | 0.0001"                | 1.122" | 0.748" | con soporte   |
| 3332-2 | 1-2"              | 0.00015"              | 0.0001"                | 2.106" | 1.181" | con soporte   |
| 3332-3 | 2-3"              | 0.00020"              | 0.0001"                | 3.091" | 1.772" | con soporte   |
| 3332-4 | 3-4"              | 0.00020"              | 0.0001"                | 4.075" | 2.244" | con soporte   |