

## MICRÓMETROS DIGITALES DE INTERIORES TUBULARES


**IP65**  
IMPERMEABLE

**SALIDA  
DE DATOS**

- Cabezal micrométrico: 150-175mm/6-7"
- Resolución 0.001mm/0.00005"
- Precisión: métrico  $(3+n+L/50)\mu\text{m}$ , n= numero de varillas  
L=longitud máxima de medición (mm)  
pulgadas  $[0.00005(3+n+L/2)]"$ , n=numero de varillas,  
L= longitud máxima de medición (pulgadas)
- Caras de medición de carburo
- El diámetro de extension varillas es 22mm
- IP65 polvo/impermeable
- Botones: on/def, set, mm/pulgadas, data transmit
- Salida de datos
- Apagado automático
- Suministrado con normas de ajuste
- Accesorios opcionales: cable de datos  
(código **7315-30** se necesita receptor, **7302-30**)



**3521-1000**



Código	Rango	Recorrido de la cabeza	Varillas de extensión
<b>3521-175</b>	150-175mm/6-7"	25mm/1"	—
<b>3521-1000</b>	150-1000mm/6-40"	25mm/1"	25mm/1", 50mm/2" (2 pcs), 100mm/4", 200mm/8", 400mm/16"