


PLUG GAGES LISOS


- Se suople con Go y No-Go gages juntos
- Clase H7
- Dureza HRC 60±2
- Estándar DIN7150-2



4124-12


A MEDIDA
EXISTEN OTRAS CLASES, COMO H8, H9
EXISTEN OTROS DIÁMETROS, COMO 19.003mm
EXISTEN OTRAS LONGITUDES, COMO 70mm

Tipo A



Tipo A

Tipo B



Tipo B

Medida tolerancia de H7

(mm)

Diameter Ød	Tipo	Tolerancia de Go gage (µm)	Tolerancia de No-Go gage (µm)	L1	L2	L	S1, S2
≥2, ≤3	A	+0.5 / +2.5	+9 / +11	6.5	4.5	62	–
>3, ≤6	A	+0.75 / +3.25	+10.75 / +13.25	8	6	74	–
>6, ≤10	A	+0.75 / +3.25	+13.75 / +16.25	10	7	87	–
>10, ≤14	A	+1 / +4	+16.5 / +19.5	12	8	99	–
>14, ≤18	A	+1 / +4	+16.5 / +19.5	14	10	114	–
>18, ≤24	A	+1 / +5	+19 / +23	16	12	132	–
>24, ≤30	A	+1 / +5	+19 / +23	18	14	136	–
>30, ≤40	A	+1.5 / +5.5	+23 / +27	20	15	155	–
>40, ≤50	A	+1.5 / +5.5	+23 / +27	25	18	169	–
>50, ≤65	B	+1.5 / +6.5	+27.5 / +32.5	30	18	–	164, 152
>65, ≤80	B	+1.5 / +6.5	+27.5 / +32.5	35	25	–	169, 159
>80, ≤100	B	+2 / +8	+32 / +38	35	25	–	169, 159

Métrico

Código	Diámetro	Tipo
4124-2	2mm	A
4124-3	3mm	A
4124-4	4mm	A
4124-5	5mm	A
4124-6	6mm	A
4124-7	7mm	A
4124-8	8mm	A
4124-9	9mm	A
4124-10	10mm	A
4124-11	11mm	A
4124-12	12mm	A

Métrico

Código	Diámetro	Tipo
4124-13	13mm	A
4124-14	14mm	A
4124-15	15mm	A
4124-16	16mm	A
4124-17	17mm	A
4124-18	18mm	A
4124-19	19mm	A
4124-20	20mm	A
4124-21	21mm	A
4124-22	22mm	A
4124-23	23mm	A

Métrico

Código	Diámetro	Tipo
4124-24	24mm	A
4124-25	25mm	A
4124-26	26mm	A
4124-28	28mm	A
4124-29	29mm	A
4124-30	30mm	A
4124-31	31mm	A
4124-32	32mm	A
4124-34	34mm	A
4124-35	35mm	A
4124-36	36mm	A

Métrico

Código	Diámetro	Tipo
4124-38	38mm	A
4124-39	39mm	A
4124-40	40mm	A
4124-41	41mm	A
4124-42	42mm	A
4124-44	44mm	A
4124-45	45mm	A
4124-46	46mm	A
4124-47	47mm	A
4124-49	49mm	A
4124-50	50mm	A

Métrico

Código	Diámetro	Tipo
4124-52	52mm	B
4124-55	55mm	B
4124-60	60mm	B
4124-65	65mm	B
4124-70	70mm	B
4124-75	75mm	B
4124-80	80mm	B
4124-85	85mm	B
4124-100	100mm	B