

MANERALES (FUNCIONA CON LLAVE)



Buje de sujeción de latón (0.2~7.14mm)




Buje de sujeción de aluminio (7.14~24.80mm)



maneral



- Llave is needed to install pins
- Buje de sujeciones (0.2~7.14mm) are made de latón, buje de sujeciones (7.14~24.80mm) are made de aluminio



Código	Diámetro de pin gage aplicable	Incluido		H	L
		Maneral	Buje de sujeción (mm)		
7341-0S	0.2-1.02	1 pc	6 pares (el rango de sujeción es 0.2-0.38, 0.38-0.51, 0.51-0.64, 0.64-0.76, 0.76-0.89, 0.89-1.02)	7	57
7341-1S	1.02-1.91	1 pc	7 pares (el rango de sujeción es 1.02-1.14, 1.14-1.27, 1.27-1.40, 1.40-1.52, 1.52-1.65, 1.65-1.78, 1.78-1.91)	7	57
7341-2S	1.91-3.33	1 pc	8 pares (el rango de sujeción es 1.91-2.08, 2.08-2.26, 2.26-2.44, 2.44-2.62, 2.62-2.79, 2.79-2.97, 2.97-3.15, 3.15-3.33)	9	73
7341-3S	3.33-4.57	1 pc	7 pares (el rango de sujeción es 3.33-3.51, 3.51-3.68, 3.68-3.86, 3.86-4.04, 4.04-4.22, 4.22-4.39, 4.39-4.57)	9	73
7341-4S	4.57-5.79	1 pc	6 pares (el rango de sujeción es 4.57-4.78, 4.78-4.98, 4.98-5.18, 5.18-5.38, 5.38-5.59, 5.59-5.79)	14	79
7341-5S	5.79-7.14	1 pc	6 pares (el rango de sujeción es 5.79-5.99, 5.99-6.20, 6.20-6.40, 6.40-6.63, 6.63-6.88, 6.88-7.14)	14	79
7341-6S	7.14-8.66	1 pc	6 pares (el rango de sujeción es 7.14-7.39, 7.39-7.65, 7.65-7.90, 7.90-8.15, 8.15-8.41, 8.41-8.66)	19	91

Código	Diámetro de pin gage aplicable	Incluido		H	L
		Maneral	Buje de sujeción (mm)		
7341-7S	8.66-10.31	1 pc	6 pares (el rango de sujeción es 8.66-8.92, 8.9-9.17, 9.17-9.42, 9.42-9.70, 9.70-10.01, 10.01-10.31)	19	91
7341-8S	10.31-11.81	1 pc	4 pares (el rango de sujeción es 10.31-10.67, 10.67-11.05, 11.05-11.43, 11.43-11.81)	22	106
7341-9S	11.81-12.95	1 pc	3 pares (el rango de sujeción es 11.81-12.19, 12.19-12.57, 12.57-12.95)	22	106
7341-10S	12.95-14.71	1 pc	4 pares (el rango de sujeción es 12.95-13.51, 13.51-13.89, 13.89-14.30, 14.30-14.71)	24	115
7341-11S	14.71-16.13	1 pc	4 pares (el rango de sujeción es 14.71-15.09, 15.09-15.49, 15.49-15.88, 15.88-16.13)	24	115
7341-12S	16.13-17.88	1 pc	4 pares (el rango de sujeción es 16.13-16.66, 16.66-17.07, 17.07-17.48, 17.48-17.88)	27	118
7341-13S	17.88-19.30	1 pc	4 pares (el rango de sujeción es 17.88-18.26, 18.26-18.67, 18.67-19.05, 19.05-19.30)	27	118
7341-15S	19.30-24.80	1 pc	8 pares (el rango de sujeción es 19.30-19.84, 19.84-20.62, 20.62-21.41, 21.41-22.23, 22.23-23.03, 23.03-23.80, 23.80-24.59, 24.59-24.80)	32	133