

LÁSER ROTATIVO AUTONIVELANTE

CÓDIGO GRL-L340

PARPADEA CUANDO
ESTÁ FUERA DE $\pm 5^\circ$

IP65
IMPERMEABLE



- Campos de aplicación: construcción, decoración, instalación de tuberías y equipos
- El rayo láser verde gira 360° horizontal o verticalmente
- Rango de autonivelación $\pm 5^\circ$ en ambos planos X e Y
- Alarma cuando la inclinación está fuera de $\pm 5^\circ$
- $\pm 5^\circ$ rango de nivelación para modo manual en ambos planos X e Y
- 5 velocidades variables 0-600rpm
- 6 modos de escaneo
- Puntos arriba y abajo
- Mando a distancia para larga distancia
- Alimentación: AC o DC

aplicación ejemplos



nivelación horizontal

nivelación vertical

trabajando con detector

ESPECIFICACIÓN

Rango de trabajo	interior 50m, exterior 300m (con detector)	
Self leveling rango	$\pm 5^\circ$	
Precisión horizontal/vertical	$\pm 0.1\text{mm/m}$	
Láser principal	láser verde, 520~540nm, class 2, <1mW	
Láser auxiliar	láser rojo, 645~655nm, class 2, <1mW	
Velocidad de rotación	0/60/120/300/600rpm	
Rango de escaneo	0/10/45/90/180/360°	
Configuración de pendiente	X eje: $\pm 5^\circ$, Y eje: $\pm 5^\circ$	
Temperatura de funcionamiento	-20~50°C	
Distancia máxima control remoto	20m	
Alimentación	control remoto	2x1.5VAAA baterías
	unidad principal	NI-MH baterías o 4x1.5V C baterías
	detector	1xbatería de 9V
Dimensión	210x210x213mm	
Peso	2.5kg	



lentes (incluido)



trípode (incluido)



detector (incluido)



soporte para batería C (incluido)



control remoto (incluido)

ENTREGA ESTÁNDAR

Unidad principal (incluyendo NI-MH baterías)	1 pc
C batería y soporte	1 set
Detector	1 pc
Control remoto	1 pc
Lentes	1 pc
Objetivo láser	1 pc
Adaptador de alimentación	1 pc
AAA batería	2 pcs
Batería de 9V	1 pc
Trípode	1 pc