

MICRÓMETROS EXTERIORES




3203-25A



3203-50A

INSPECTION
CERTIFICATE

MODELO
POPULAR



- Graduación: métrico 0.01mm
pulgadas 0.0001"
- Caras de medición de carburo
- Cumple con DIN863-1
- Tope de trinquete
- Se suministra con patrones de ajuste
(exceptoo 0-25 mm y 0-1")



3203-1004A



3203-3006A

Métrico

Individual (tope de trinquete)

(mm)

| Código | Rango | Precisión | L | a | b |
|------------|-----------|-----------|-----|------|-----|
| 3203-25A* | 0-25mm | ±2µm | 32 | 9 | 28 |
| 3203-50A* | 25-50mm | ±2µm | 57 | 14 | 38 |
| 3203-75A* | 50-75mm | ±2µm | 82 | 15 | 49 |
| 3203-100A* | 75-100mm | ±3µm | 107 | 15 | 60 |
| 3203-125A | 100-125mm | ±3µm | 133 | 16.5 | 73 |
| 3203-150A | 125-150mm | ±3µm | 158 | 16.5 | 85 |
| 3203-175A | 150-175mm | ±4µm | 183 | 19.4 | 104 |
| 3203-200A | 175-200mm | ±4µm | 209 | 19.4 | 117 |
| 3203-225A | 200-225mm | ±4µm | 234 | 19.4 | 130 |
| 3203-250A | 225-250mm | ±5µm | 260 | 19.4 | 142 |
| 3203-275A | 250-275mm | ±5µm | 285 | 19.4 | 155 |
| 3203-300A | 275-300mm | ±5µm | 310 | 19.4 | 168 |

Métrico

Set (tope de trinquete)

| Código | Rango | Micrómetros incluidos | Embalaje |
|-------------|-----------|--|------------------|
| 3203-1004A* | 0-100mm | 3203-25A, 3203-50A, 3203-75A, 3203-100A | case |
| 3203-1506A | 0-150mm | 3203-25A, 3203-50A, 3203-75A, 3203-100A, 3203-125A, 3203-150A | case |
| 3203-3006A | 150-300mm | 3203-175A, 3203-200A, 3203-225A, 3203-250A, 3203-275A, 3203-300A | caja de aluminio |

Pulgadas

Individual (tope de trinquete)

| Código | Rango | Precisión | L | a | b |
|-----------|--------|-----------|---------|--------|--------|
| 3203-1AM* | 0-1" | 0.00015" | 1.260" | 0.354" | 1.102" |
| 3203-2AM* | 1-2" | 0.00015" | 2.244" | 0.551" | 1.496" |
| 3203-3AM* | 2-3" | 0.00020" | 3.228" | 0.591" | 1.929" |
| 3203-4AM* | 3-4" | 0.00020" | 4.213" | 0.591" | 2.362" |
| 3203-5AM* | 4-5" | 0.00025" | 5.236" | 0.650" | 2.874" |
| 3203-6AM* | 5-6" | 0.00025" | 6.220" | 0.650" | 3.346" |
| 3203-7AM | 6-7" | 0.00030" | 7.205" | 0.764" | 4.094" |
| 3203-8AM | 7-8" | 0.00030" | 8.228" | 0.764" | 4.606" |
| 3203-9AM | 8-9" | 0.00030" | 9.213" | 0.764" | 5.118" |
| 3203-10AM | 9-10" | 0.00030" | 10.236" | 0.764" | 5.591" |
| 3203-11AM | 10-11" | 0.00035" | 11.220" | 0.764" | 6.102" |
| 3203-12AM | 11-12" | 0.00035" | 12.205" | 0.764" | 6.614" |

Pulgadas

Set (tope de trinquete)

| Código | Rango | Micrómetros incluidos | Embalaje |
|------------|-------|---|------------------|
| 3203-44A* | 0-4" | 3203-1AM, 3203-2AM, 3203-3AM, 3203-4AM | case |
| 3203-66AM* | 0-6" | 3203-1AM, 3203-2AM, 3203-3AM, 3203-4AM, 3203-5AM, 3203-6AM | case |
| 3203-126AM | 6-12" | 3203-7AM, 3203-8AM, 3203-9AM, 3203-10AM, 3203-11AM, 3203-12AM | caja de aluminio |

Pulgadas

Individual (tipo dedal de fricción)

| Código | Rango | Precisión | L | a | b |
|-----------|--------|-----------|---------|--------|--------|
| 3203-1FA* | 0-1" | ±0.0001" | 1.260" | 0.354" | 1.102" |
| 3203-2FA* | 1-2" | ±0.0001" | 2.244" | 0.551" | 1.496" |
| 3203-3FA* | 2-3" | ±0.0001" | 3.228" | 0.591" | 1.929" |
| 3203-4FA* | 3-4" | ±0.00015" | 4.213" | 0.591" | 2.362" |
| 3203-5FA* | 4-5" | ±0.00015" | 5.236" | 0.650" | 2.874" |
| 3203-6FA* | 5-6" | ±0.00015" | 6.220" | 0.650" | 3.346" |
| 3203-7FA | 6-7" | ±0.0002" | 7.205" | 0.764" | 4.094" |
| 3203-8FA | 7-8" | ±0.0002" | 8.228" | 0.764" | 4.606" |
| 3203-9FA | 8-9" | ±0.0002" | 9.213" | 0.764" | 5.118" |
| 3203-10FA | 9-10" | ±0.00025" | 10.236" | 0.764" | 5.591" |
| 3203-11FA | 10-11" | ±0.00025" | 11.220" | 0.764" | 6.102" |
| 3203-12FA | 11-12" | ±0.00025" | 12.205" | 0.764" | 6.614" |

* Suministrado con certificado de inspección del fabricante